

WE-8505 水性环氧固化剂 TDS

产 品 介 绍	WE-8505 是一种改性胺类水性环氧固化剂，属环境友好型水性绿色产品。	
应 用 领 域	水性环氧美缝剂；水性环氧填缝剂；水性环氧胶粘剂等	
产 品 特 点	<ol style="list-style-type: none">1. 低色泽，可室温固化，高韧性；2. WE-8505 不含有机溶剂，施工工具可水洗；3. 低粘度，低收缩，良好的耐黄变性能；4. 对各种基材具有良好的附着力等。	
技 术 参 数	粘度，25℃，mPa.s	500-2000
	胺值，mgKOH/g	200-300
	活性氢当量，计算值	152
	颜色，Gardner	≤5
	配比，100g190 环氧树脂	80
使 用 说 明	<ol style="list-style-type: none">1. 本品可与液体环氧树脂或水性环氧树脂分散体配合使用。2. 基材表面清洁无粉尘油污等污染物。3. 本品与树脂混合后应在 30min 内用完。	
安 全 事 项	<ol style="list-style-type: none">1. 使用场所应保持通风良好。2. 其他安全处理措施请参照产品 MSDS	
储 存	于避光、阴凉、通风、干燥的环境中密闭存放	
保 质 期	在上述储存条件下保质期为 1 年	
包 装	20KG/塑桶、50KG/塑桶或吨桶	

广州别格新材料科技有限公司

AD: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦719

Phone : 020-87794545 (5Line)

Fax:020-39283535

<http://www.020www.cn>